

Пол из досок является прародителем всех деревянных напольных покрытий. Еще недавно **половую доску** заменяли другими видами покрытий для пола. Но, как известно, мода развивается по спирали, поэтому сейчас половая доска усовершенствовалась и снова заняла свое достойное место на рынке.

На сегодняшний день половая доска является универсальным напольным покрытием. От прежней половой доски она отличается наличием по краям пазов и гребней, что позволяет плотно стыковать половицы между собой. Современная половая доска возвращает нас к прошлым деревянным полам, но на новой технологической основе.

Половую доску из дерева природа наделила целым рядом достоинств. Она является прекрасным теплоизолятором, обладает высокой прочностью и способна удерживать металлические крепления.

Недостатком деревянной половой доски является ее гигроскопичность. Это довольно противоречивое свойство, благодаря которому с одной стороны половая доска способна регулировать влажность воздуха. Но с обратной стороны впитывание воды ведет к деформациям половой доски. Породы древесины, содержащие природные масла более устойчивы к перепадам влажности. Поэтому для производства половой доски чаще используют хвойные породы древесины, а именно, сосну.

Современные требования к качеству половой доски стали более жесткими. Многие крупные производители имеют собственные критерии сортировки половой доски. Такие показатели, как допускаемый процент коробления, наличие сквозных трещин, сучков, синевы и смоляных кармашков являются нормами качества половой доски. Также критерием качества может служить цена - чем она выше, тем выше качество доски.

Помещение, где укладывается пол, должно соответствовать определенным техническим требованиям. Половой доске нужно пройти акклиматизацию в этом помещении в течение минимум трех суток. Укладка половой доски является завершающим этапом ремонта, когда все «мокрые» процессы будут завершены и помещение будет просушено.

Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с половой доской необходимо правильно подготовить основание под укладку. Основание выбирается в зависимости от типа перекрытий в доме, желаний и материальных возможностей. Также рекомендуют проводить шлифовку половой доски для достижения идеальной ровности. После этого, если при производстве не нанесено какое-либо покрытие, пол по желанию можно покрыть тонирующим составом или лаком. При наличии аллергии покрытие можно сделать натуральным, например маслом и воском.

Хорошо уложенная доска пола, половая доска будет служить долго и не потеряет своей красоты. Но следует помнить, что только соблюдение условий эксплуатации и правильный уход, могут гарантировать сохранность деревянного пола.